



FKT-390B BASIC Aşı ve İlaç Saklama Dolabı

- Maksimum ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan izolasyon
- Kolay temizlenebilir beyaz renkli ABS iç gövde yapısı
- Galvanize çelik üzeri elektrostatik toz boyalı dış gövde yapısı
- Tropikal iklim sınıfına uygun +35°C ortam sıcaklığında çalışabilen yüksek performanslı hermetik tip kompresör
- 0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- Menüye yetkisiz kişilerin erişimini kısıtlayan şifreli giriş fonksiyonu
- Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık ölçüm sensörünün kalibrasyon imkanı
- Düşük-yüksek sıcaklıklarda, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- +2 / +8°C arasında kullanıcı tarafından programlanabilir çalışma aralığı
- Soğutma fonksiyonun devrede olduğunu belirten sinyal lambası
- Sıcaklık sensör arızasında periyodik soğutma fonksiyonun devamlılığı
- Hücre içinde eşit ısı dağılımını sağlayan fanlı soğutma sistemi
- Otomatik defrost
- Mükemmel ısı izolasyonu sağlayan C-PENTANE poliüretan enjekte edilmiş blok kapı ile düşük enerji tüketimi
- Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
- Kendinden kapanır yaylı menteşeli kapı
- Dıştan tutma kapı kolu
- Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren LED iç aydınlatma ve sıcaklık kontrol cihazı üzerinde yer alan dokunmatik tuşla iç aydınlatma kontrolü
- 2 adet tek yönlü mini tekerlek ve 2 adet ön sabitleme ayağı
- Kolay değiştirilebilen ve temizlenebilen anti-bakteriyel manyetik kapı contası
- 5 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf
- CFC içermeyen, enerji tasarrufu sağlayan R600a HC soğutucu akışkan gaz



Opsiyonel Donanımlar

- Bluetooth modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Wi-Fi modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Uzak alarm çıkışı
- GSM sıcaklık alarm modülü ile yüksek-düşük sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde durum bilgisi mesajlarının 3 ayrı kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçenekli sesli mesaj dinletebilme özelliği

Teknik Özellikler

Model	-	FKT-390B BASIC
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +8
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Akım	A	1,6
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R600a
İç Ölçü	(GxDxY) mm.	520x465x1570
Dış Ölçü	(GxDxY) mm.	595x635x1830
Ambalajlı Ölçü	(GxDxY) mm.	605x670x1960
Bürüt / Net Hacim	Lt.	380 / 360
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	76/70
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	+35
Raf Sayısı	Adet	5
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	40
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Blok
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
LED İç Aydınlatma	-	√
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	√
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	√
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	√
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	Opsiyonel
Kuru Kontak Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
GSM Sıcaklık Alarm Modülü	-	Opsiyonel
Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel