

FKT-400G ECO Kit, Aşı ve İlaç Saklama Dolabı

Ekonomik, verimliliği yüksek ve çevre dostu FKT serisi buzdolapları, hastanelerde, laboratuvarlarda, kan bankalarında, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, sağlık merkezlerinde ve veteriner kliniklerinde kit, aşı, ilaç, farmakolojik ve tıbbi ürünlerin güvenli bir şekilde muhafazası için üretilmiştir.



- HCFC free, yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş, 50 mm. kalınlığında ozon dostu poliüretan izolasyon ile iç hücrede uzun süreli ısı dayanımı ve düşük enerji tüketimi
- Galvanize çelik üzeri PVC kaplı dış gövde yapısı
- Köşeleri ovalleştirilmiş 304 2B paslanmaz çelik iç hücre yapısı
- Kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- Programlama menüsüne erişim için dijital 3 haneli şifre koruması
- Sıcaklık kontrol cihazı tuşları kullanılmadığında otomatik devreye giren tuş takımı kilidi
- Hafızaya alınan son 9 alarm kodunun ve oluşum sürelerinin dijital ekranda sergiletimi
- Şebeke sistem aktivasyonu için kontrol panelinde yer alan anahtarlı buton
- 0,1°C ekran çözünürlüğü
- ≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti
- Programlanabilir çalışma aralığı 0 / +10°C
- Kompresör koruma fonksiyonları
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, kapı açık, sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyaran sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- Otomatik defrost fonksiyonu
- Güçlendirilmiş fanlı soğutma sistemi ile hücre içerisinde eşit ısı dağılımı
- Uzun ömürlü, soğuk ışık veren ve enerji tasarrufu sağlayan LED iç aydınlatma fonksiyonu
- Özel kapı menteşe sistemi ile 45° 'de kendiliğinden kapanır kapı
- Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
- Kolay hareket kabiliyeti için her yöne hareket edebilen kilitlenebilir tekerlek sistemi
- Kolay değiştirilebilir ve temizlenebilir anti-bakteriyel manyetik kapı contası
- Yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayan R290a soğutucu akışkan gaz
- Sessiz ve sarsıntısız çalışan hermetik tip hava soğutmalı kompresör

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Otomatik voltaj regülatörü
- Bluetooth modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Wi-Fi modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- GSM sıcaklık alarm modülü ile düşük ve yüksek sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde, sıcaklık sensör arızasında durum bilgi mesajlarının 3 kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi
- Yan duvardan harici sıcaklık sensör giriş deliği
- Kuru kontak uzak alarm çıkışı
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçenekli sesli mesaj dinletebilme özelliği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	-	FKT-400G ECO
Sıcaklık Aralığı	°C	0 / +10
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Güç Girişi	kW	0,45
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R290a
İç Ölçü	(ExDxY) mm.	502x490x1360
Dış Ölçü	(ExDxY) mm.	600x605x1850
Ambalajlı Ölçü	(ExDxY) mm.	640x645x1970
Bürüt / Net Hacim	Lt.	400 / 345
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	80/75
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	+32
Raf Sayısı	Adet	5
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	50
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Cam
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
LED İç Aydınlatma	-	√
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	√
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	√
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	√
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	√
Kuru Kontak Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
7/24 Dairesel Sıcaklık Kaydedeci	-	Opsiyonel
GSM / Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel