

FKT-524B ECO Kit - Aşı ve İlaç Saklama Dolabı

FALEY SOLUTIONS, ekonomik, verimliliği yüksek ve çevre dostu FKT serisi buzdolapları, hastanelerde, laboratuvarlarda, kan bankalarında, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, sağlık merkezlerinde ve veteriner kliniklerinde aşı, ilaç, farmakolojik ve tıbbi ürünlerin güvenli bir şekilde muhafazası için üretilmiştir.



HCFC free, yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş, 50 mm. kalınlığında ozon dostu poliüretan izolasyon ile iç hücrede uzun süreli ısı dayanımı ve düşük enerji tüketimi
Paslanmaz çelik dış gövde yapısı
Köşeleri ovalleştirilmiş paslanmaz çelik iç hücre yapısı
Kapasitif dokunmatik tuşlara sahip dijital sıcaklık kontrol cihazı
Programlama menüsüne erişim için dijital 3 haneli şifre koruması
Sıcaklık kontrol cihazı tuşları kullanılmadığında otomatik devreye giren tuş takım kilidi
Hafızaya alınan son 9 alarm kodunun ve oluşum sürelerinin dijital ekranda sergiletimi
Şebeke sistem aktivasyonu için kontrol paneli üzerinde yer alan on/off anahtarlı buton
0,1°C ekran çözünürlüğe sahip ekran
≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti
Programlanabilir çalışma aralığı 0 / +10°C
Kompresör koruma fonksiyonları
Kompresör toplam çalışma süre kaydının ilgili ara yüz menüsünden sergiletimi
Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, kapı açık, sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyarıcı sesli ve görsel alarm fonksiyonları
Otomatik defrost fonksiyonu
Güçlendirilmiş fanlı soğutma sistemi ile hücre içerisinde eşit ısı dağılımı
Okside olmayan antibakteriyel boyalı evaporatör ve paslanmaz çelik evaporatör muhafaza kapağı
Yoğuşma önleyici kapı çerçeve rezistansı
Uzun ömürlü, soğuk ışık veren enerji tasarrufu sağlayan LED iç aydınlatma fonksiyonu
Poliüretan izolasyonlu blok kapı
Özel yaylı menteşeli kendiliğinden kapanır kapı
Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
Kolay hareket kabiliyeti için her yöne hareket edebilen kilitlenebilir tekerlek sistemi
Kolay değiştirilebilir ve temizlenebilir anti-bakteriyel manyetik kapı contası
Yüksekliği ayarlanabilir kızak sistemli plastik kaplı çelik tel raflar
Servis kolaylığı ve soğutma verimliliği sağlayan aşağıda konumlandırılmış kızaklı soğutma grubu
CFC içermeyen, çevre dostu R134a soğutucu akışkan gaz ile çalışan sessiz ve sarsıntısız hermetik tip, hava soğutmalı kompresör

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Otomatik voltaj regülatörü
- Bluetooth modül ile İOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Wi-Fi modül ile İOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- GSM sıcaklık alarm modülü ile düşük ve yüksek sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde, sıcaklık sensör arızasında durum bilgi mesajlarının 3 kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi
- Yan duvardan harici sıcaklık sensör giriş deliği
- Kuru kontak uzak alarm çıkışı
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçeneekli sesli mesaj dinletebilme özelliği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	-	FKT-524B ECO
Sıcaklık Aralığı	°C	0 / +10
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Güç Girişi	W	350
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R134a
İç Ölçü	(ExDxY) mm.	580x595x1520
Dış Ölçü	(ExDxY) mm.	680x720x2075
Ambalajlı Ölçü	(ExDxY) mm.	700x755x2130
Bürüt Hacim	Lt.	524
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	125/ 115
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	+32
Raf Sayısı	Adet	5
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	50
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Blok
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
LED İç Aydınlatma	-	✓
Kapı Kilidi	-	✓
Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı	-	✓
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	✓
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	✓
Kuru Kontak Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel
GSM Modül	-	Opsiyonel