

FLD-259B BASIC -5/-30C LABORATUVAR DİKEY DONDURUCU



ABS iç hücre yapısı
Galvanize çelik üzeri elektrostatik boyalı dış gövde yapısı
Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
0,1°C ekran çözünürlüğü
Hücre içinde evaporatör raflı soğutma sistemi (Direct Cooling)
2 adet kapaklı dondurucu bölmesi ve 5 adet çıkarılabilir şeffaf çekmece ile geniş depolama alanı
Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
Yüksek-düşük sıcaklık ve sıcaklık sensör arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları
Poliüretan enjekte edilmiş blok kapı
Enerji tasarruflu R600a hidrokarbon soğutucu akışkan gaz
HCFC free C-PENTANE poliüretan izolasyon
Hermetik, hava soğutmalı, sessiz ve sarsıntısız kompresör ile 41dB gürültü seviyesi
Arkada 2 adet tek yönlü tekerlekler, önde yüksekliği ayarlanabilir rotli ayaklar

OPSİYONEL DONANIMLAR

GSM alarm modülü
Bluetooth modül ile android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden anlık ve geçmişe dönük sıcaklık veri takip imkanı
Wi-Fi modül ile İOS ve android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan anlık ve geçmişe dönük sıcaklık veri takip imkanı
Frenli-frensiz tekerlek sistemi ile kolay hareket kabiliyeti



MODEL	FLD-259B BASIC
Dış Ölçü (ExDxY) mm. (Kapı kolu dahil)	595x620x1800
Bürüt / Net Hacim (L)	290/ 259
Soğutma Tipi	Evaporatif raflı (statik)
İzolasyon Kalınlığı (mm)	80
Çalışma Aralığı (°C)	-5 / -30°C
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	+30°C
Voltaj (V)	220-240
Frekans (Hz)	50
Akım, A	0,75
Paketli Dış Ölçü (mm)	700x650x2000
Bürüt / Net Ağırlık (Kg)	69 / 73
Kompresör Sayısı	1
Kondanseri Fanı	-
Frenli Tekerlekler	Opsiyonel
Dijital Sıcaklık Kontrolü	✓
Sıcaklık ve Sensör Arıza Alarmları	✓
Bluetooth veya Wi-Fi modül	Opsiyonel
Dairesel Yazıcı	-
Çekmece ve Kapak Sayısı (Adet)	5 + 2
Kapı Kilidi	✓
İç Hücre	ABS
Dış Gövde	Galvanize çelik üzeri elekt. boyalı
Soğutucu Akışkan Gaz	R600a
Defrost	-



ÖZFİDANLAR ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ MİM. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Akdeniz Mahallesi 1339 Sokak No: 6 Çankaya Konak İZMİR

Tel : 0232-425 33 35 Faks : 0232-483 42 61

www.faley.com.tr