

FLD-85B BASIC -5/-30C

LABORATUVAR DİKEY DONDURUCU



ABS iç hücre yapısı
Galvanize çelik üzeri elektrostatik boyalı dış gövde yapısı
Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
0,1°C ekran çözünürlüğü
Hücre içinde statik raftan soğutma sistemi (Direct Cooling)
2 adet kapaklı dondurucu bölmesi ve 1 adet şeffaf çekmece depolama alanı
Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
Yüksek-düşük sıcaklık ve sıcaklık sensör arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları
Poliüretan enjekte edilmiş blok kapı
Enerji tasarruflu R600a hidrokarbon soğutucu akışkan gaz
HCFC free C-PENTANE poliüretan izolasyon
Hermetik, hava soğutmalı, sessiz ve sarsıntısız kompresör
Tabanda 4 adet plastik rotill ayak

OPSİYONEL DONANIMLAR

- ☐ Bluetooth modül ile android veya iOS tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden anlık ve geçmişe dönük sıcaklık veri takip imkanı
- ☐ Wi-Fi modül ile android veya iOS tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan uzaktan erişim sağlayarak anlık ve geçmişe dönük sıcaklık veri takip imkanı

MODEL	FLD-85B BASIC
İç Ölçü (ExDxY) mm.	427x415x645
Dış Ölçü (ExDxY) mm.	550x630x900
Bürüt / Net Hacim (L)	100 / 85
Soğutma Tipi	Evaporatif raflı (statik)
İzolasyon Kalınlığı (mm)	54
Çalışma Aralığı (°C)	-5/-30°C
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	+30°C
Voltaj (V)	220-240
Frekans (Hz)	50
Güç Tüketimi, W	267
Bürüt / Net Ağırlık (Kg)	60 / 55
Kompresör Sayısı	1
Kondanseri Fanı	✓
Wi-Fi Modül	Opsiyonel
Bluetooth Modül	Opsiyonel
Dairesel Yazıcı	-
Çekmece ve Kapak Sayısı (Adet)	1 + 2
Kapı Kilidi	✓
İç Hücre	ABS
Dış Gövde	Galvanize çelik üzeri elekt. boyalı
Soğutucu Akışkan Gaz	R600a
Defrost	-